



**Descripción / Description**

- Óptimo rendimiento.
- Antena de gran robustez y durabilidad.
- Optimum Performance.
- Heavy duty construction for long life operation.

**Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications**

Frecuencias / Frequency	88-108 MHz
Ancho de banda / Bandwidth	15 MHz
Elementos / Elements	3
Ganancia / Gain	5 dBd (7.15 dBi)
Impedancia / Impedance	50 $\Omega$
Polarización / Polarization	Vertical or Horizontal
Potencia máx. / Max. power	250 W
R.O.E. / V.S.W.R.	$\leq 1.5$

**Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications**

Humedad / Humidity	0-90%
Viento / Wind	>160 Km/h
Peso / Weight	3 Kg
Temperatura / Temperature	-40 / 85°C
Conector / Connector	N female / Hembra
Montaje / Mounting	To mast $\varnothing$ 35-60 mm included / A mástil $\varnothing$ 35-60 mm Incluido
Materiales / Materials	6063-T5 Anticorrosive aluminum / Aluminio anticorrosivo
Longitud / Length	1.76 m

\* todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. \* all specifications are subject to change without previous notice.

